



## Опросный лист для расчета аппарата пластинчатого теплообменного (ПТО) на конденсацию водяного пара

Название фирмы:			инн:			
Город:			Email:			
Объект:			Телефон:			
			Контактное	лицо:		
Применение ПТО: Отопление		Вентиляция			нчатая 🗌	
Nº	Наименование		Греюща среда		Нагреваемая среда	Единица измерения
1	Тип среды (вода по ГОСТ (РД), этилен/пропиленгликоли)		Водяной пар			
2	Тепловая нагрузка					Гкал/ч
3	Массовый расход					т/ч
4 <del>*</del>	Температура среды на входе в ПТО					°C
5*	Температура среды на выходе из ПТО					°C
6	Допускаемые потери напора в ПТО, макс.					M.B.C.
7	Абсолютное давление пара на входе в ПТО					бар
8**	Сухость пара					
9	Расчетное давление:	кгс / см <sup>2</sup>	Расчетная температура: °C			°C
* – п. 4, 5 – указать не менее 3-х температур из 4-х ** – пар насыщенный сухость равна 1, для влажного пара сухость может находиться в пределах от 0 до 1.						
Разбить указанную нагрузку на		шт. ПТО				
Количество ПТО с указанной нагрузкой:				шт.		
Укажите тип ПТО: Разборный		Разборный	Паяныі	Й		

Единый многоканальный сервис поддержки клиентов:

8-800-700-88-85

звонок по Росси беплатный



теплообменник.рф+7 (831) 277-88-55

Примечание: